


ACQUAPUR

SCHEDA TECNICA

AGENTE SEQUESTRANTE PER SISTEMI ACQUOSI



CARATTERISTICHE GENERALI

ACQUAPUR è un prodotto liquido a base polifosfatica avente un elevato potere sequestrante nei confronti di calcio, ferro, magnesio, che sono costituenti abituali delle acque di processo non preventivamente demineralizzate. Essendo presente un elemento sequestrante, può essere impiegato per bloccare i microcristalli salini che si depositano all'interno di apparecchiature per il riscaldamento e lo scambio termico dell'acqua, e nella prevenzione di incrostazioni saline nel bordo vasca delle piscine. Il formulato possiede inoltre proprietà filmanti che proteggono le superfici da fenomeni di corrosione, garantendo una minor manutenzione. La forma liquida inoltre consente una grande praticità dell'impiego sia per quanto riguarda il dosaggio del prodotto sia per l'immediata azione nei confronti della durezza dell'acqua.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per circuiti termici e per processi industriali si consiglia di aggiungere 30/50 gr /°F di **ACQUAPUR** ogni 100 lt di acqua di processo, preferibilmente tramite un dosatore elettrico ad impulsi. Per l'impiego come sequestrante in acqua di piscina, dosare 100 gr di **ACQUAPUR** ogni metro cubo d'acqua.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido limpido
Colore:	incolore
pH tal quale:	7.0 ± 0.5
Densità 20 °C:	1,200 – 1,250 g/cm ³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo.



AVVERTENZE

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
K74519	13 kg	fusto 13 kg	8056518723766



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 13 kg	60 FUSTI	-	20 FUSTI x 3 STR.

Rev. 1

