


Minus pH

SCHEDA TECNICA

RIDUTTORE DI pH PER ACQUE DI PISCINA



CARATTERISTICHE GENERALI

MINUS pH è un riduttore di pH per piscine. L'uso regolare consente di mantenere il pH dell'acqua in vasca nei valori ottimali di azione del disinfettante e aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni calcaree. I residui dell'azione di **MINUS pH** sono innocui per i bagnanti. Trova applicazione ogni qualvolta si debba abbassare il valore del pH in una soluzione acquosa.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Il prodotto può essere dosato manualmente o mediante pompa dosatrice.

Aggiungere 10 g di **MINUS pH** per m³ di acqua per abbassare il pH di 0,1, unità fino al raggiungimento del valore ottimale. Versare molto lentamente **MINUS pH** in un contenitore di polietilene precedentemente riempito con acqua (non operare mai al contrario onde evitare violente reazioni isoterme) e distribuire nell'acqua della piscina.

Eeguire le aggiunte per piccole quantità. Controllare il pH prima di procedere ad una nuova aggiunta.

ATTENZIONE: Il prodotto va versato in vasca sono in assenza di bagnanti.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	inodore
Densità (20°C g/cm ³):	1,120 ± 0,01
pH:	< 1

Non contiene colori, profumi e sostanze allergizzanti.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Le taniche impiegate sono in **plastica seconda vita** da sottoprodotto al > 30 %.

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Non contiene tensioattivi. Non contiene fosforo.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
K72101	12 kg	fusto 12 kg	8056518724008



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 12 kg	60	-	20 FUSTI X 3 STR.

Rev. 2 del 15/11/2024

